


形状・材質一覧


発泡面木

- 材質はポリスチレンで製品色は茶色です。
 - 釘穴はなく用途に応じて何処にでも釘打ちが出来、鋸切断可能、吸水率極小。(基本釘打間隔は15~30cmを目安)
 - メタルフォームに接着の場合はボンド G2002、K-10をご使用下さい。
 - 定尺2mですが別注サイズ長尺物製作可能です。
- ※一部受注生産品もございます。

■発泡面木Tタイプ

	品番	A(mm)	B(mm)	入数(本)
	T-10	10	7	400
	T-15	15	11	200
	T-20	20	14	200
	T-25	25	18	100
	T-30	30	21	100
	T-35	35	24	100
	T-40	40	28	50
	T-45	45	32	50
	T-50	50	35	50
	T-60	60	43	30
	T-70	70	50	20
	T-100	100	70	16


■発泡勾配面木Tタイプ

	品番	角度	A(mm)	B(mm)	入数(本)
	T-220	101度 (2分勾配)	20	13	100
	T-230		30	19.5	100
	T-240		40	26.8	50
	T-245		45	28.9	50
	T-250		50	32.5	50
	T-320	106度 (3分勾配)	20	12.5	100
	T-330		30	18.7	100
	T-340		40	24.9	50
	T-345		45	28.2	50
	T-350		50	31.2	50
	T-520	116度 (5分勾配)	20	11.8	100
	T-530		30	17.6	100
	T-540		40	23.3	50
	T-545		45	26.6	50
	T-550		50	29.4	50
	T-1030	135度 (10分勾配)	30	16.2	100
	T-1040		40	21.6	50
	T-1045		45	24.5	50
T-1050	50		26.9	50	


■発泡R面木タイプ Rタイプ

※材質により縮みがあります。


※材質により寸法が変わります。

	品番	R(mm)	B(mm)	入数(本)
	TR-10	10	9	300
	TR-15	15	13	200
	TR-20	20	17	200
	TR-25	25	24	100
	TR-30	30	27	100
	TR-35	35	32	50
	TR-50	50	45	50
	TR-70	70	70	12
	TR-100	100	100	8

■発泡D面木タイプ Dタイプ

	品番	R(mm)	B(mm)	入数(本)
	D-12	12	12	100
	D-15	15	15	100
	D-20	20	20	100
	D-25	25	25	25
	D-30	30	30	50
	D-40	40	40	30
	D-50	50	50	20
	D-70	70	70	12
	D-100	100	100	6

■発泡特殊R面木タイプ SRタイプ Sタイプ

	品番	R(mm)	B(mm)	A(mm)	入数(本)
	S-18	18	21	3	50
	S-25	25	30	5	50
	SR-25	25	35	10	50
	SR-50	50	62	12	18
	SR-75	75	90	15	10