


形状・材質一覧


発泡角、特殊目地棒

- 材質はポリスチレンで製品色は茶色です。
 - 釘穴はなく用途に応じて何処にでも釘打ちが出来、鋸切断可能、吸水率極小。(基本釘打間隔は15~30cmを目安)
 - メタルフォームに接着の場合はボンドG2002、K-10をご使用ください。
 - 定着は2mですが別注サイズ長尺物製作賜ります。
- ※一部受注生産品もございます。


■角タイプ

	品番	B(mm)	入数(本)
	角-10	10	200
	角-15	15	100
	角-20	20	100
	角-25	25	50
	角-30	30	40
	角-40	40	25


■Cタイプ

	品番	B(mm)	C(mm)	A(mm)	入数(本)
	C-20	20	15	5	100
	C-30	30	24	6	40
	C-40	40	32	8	28
	C-50	50	40	10	15

■Gタイプ


	品番	B(mm)	C(mm)	A(mm)	入数(本)
	G-20	20	14.2	5.8	100
	G-30	30	17.7	12.3	40
	G-40	40	28.3	11.7	28
	G-50	50	35.4	14.6	15

■KGタイプ


	品番	A(mm)	B(mm)	入数(本)
	KG-1	20	10	100
	KG-2	30	15	50
	KG-3	20	15	100
	KG-4	30	20	50
	KG-5	40	20	40

■MRタイプ


半円目地棒
(実寸法)




MR-10
100




MR-15
50




MR-20
50



K-S060
28



K-49
38



K-50
28